

La emoción de conducir

# ADVAN FLEVA V701



RÉGIMENES DE VELOCIDAD

W/V

- 20 pulgadas
- 19 pulgadas
- 18 pulgadas
- 17 pulgadas
- 16 pulgadas
- 15 pulgadas



Mojado



Silencio



Manejo

Diseño No. V701

## Diseño Elegante y Atractivo

Diseño direccional que ofrece un aspecto atractivo y agresivo.

### Canales rectos en forma de rayo

Los canales principales tienen más componentes de borde gracias a un diseño en forma de rayo. Además de la tracción mejorada, también proporciona una excelente resistencia al hidroplaneo.

### Ranuras de espada ancha

Las ranuras transversales tienen más componentes de borde. Las ranuras transversales no penetrantes aumentan la rigidez del bloque y mejoran la sensación directa de manejo.



### Diseño de banda de rodado direccional

Cuenta con un diseño de banda de rodado direccional con más bordes orientados hacia la superficie de la carretera. Su diseño direccional ofrece un aspecto atractivo y agresivo.

### Ranuras en forma de garra

Las ranuras en forma de garra empujan hacia un lado el agua en las esquinas. El diseño de las ranuras aumenta la longitud efectiva de las mismas.

## Most advanced ADVAN profile.

- Perfil adaptado del ADVAN Sport V105.
- Mejora la estabilidad de dirección para un amplio rango de velocidades solicitada por los fabricantes de automóviles europeos.
- Optimización del área de contacto con el suelo.



S.drive AS01



ADVAN FLEVA V701

## Differentiating between the pitch layout for the shoulder and center.

- Aumento en la rigidez del diseño de banda de rodamiento que permite una sensación más directa durante el manejo.
- Área de contacto con el suelo optimizada.
- Reduce el ruido del neumático, y mejora la tranquilidad del viaje.

2 in1 contrasting pitch



60pitch 30pitch 60pitch

## ADVAN FLEVA V701

Diseño No. V701

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
20	30	255/30R20 92W	XL	662	8.5-9.5
		275/30R20 97W	XL	674	9-10
		285/30R20 99W	XL	680	9.5-10.5
35	35	225/35R20 90W	XL	664	7.5-9
		275/35R20 102W	XL	700	9-11
40	40	245/40R20 99W	XL	704	8-9.5
		255/30R19 91W	XL	637	8.5-9.5
19	30	265/30R19 93W	XL	643	9-10
		225/35R19 88W	XL	641	7.5-9
35	35	235/35R19 91W	XL	647	8-9.5
		245/35R19 93W	XL	655	8-9.5
40	40	255/35R19 96W	XL	661	8.5-10
		275/35R19 100W	XL	675	9-11
45	45	225/40R19 93W	XL	663	7.5-9
		245/40R19 98W	XL	679	8-9.5
50	50	275/40R19 105W	XL	703	9-11
		225/45R19 96W	XL	685	7-8.5
18	35	235/45R19 95W		695	7.5-9
		215/35R18 84W	XL	606	7-8.5
40	40	225/35R18 87W	XL	615	7.5-9
		245/35R18 92W	XL	629	8-9.5
45	45	255/35R18 94W	XL	633	8.5-10
		265/35R18 97W	XL	643	9-10.5
50	50	275/35R18 99W	XL	649	9-11
		205/40R18 86W	XL	621	7-8
16	45	215/40R18 89W	XL	628	7-8.5
		225/40R18 92W	XL	637	7.5-9
55	55	235/40R18 95W	XL	642	8-9.5
		245/40R18 97W	XL	653	8-9.5
15	50	255/40R18 99W	XL	661	8.5-10
		275/40R18 103W	XL	677	9-11
45	45	215/45R18 93W	XL	651	7-8
		225/45R18 95W	XL	659	7-8.5
55	55	245/45R18 100W	XL	677	7.5-9
		255/45R18 99W		687	8-9.5
50	50	225/50R18 99W	XL	683	6-8

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
18	50	235/50R18 97V		693	6.5-8.5
		235/55R18 100V		715	6.5-8.5
17	40	195/40R17 81W	XL	588	6.5-7.5
		205/40R17 84W	XL	596	7-8
45	45	215/40R17 87W	XL	604	7-8.5
		235/40R17 90W	XL	620	8-9.5
50	50	245/40R17 95W	XL	628	8-9.5
		255/40R17 94W		636	8.5-10
55	55	195/45R17 85W	XL	608	6-7.5
		205/45R17 88W	XL	616	6.5-7.5
17	40	215/45R17 91W	XL	626	7-8
		225/45R17 94W	XL	634	7-8.5
45	45	235/45R17 97W	XL	640	7.5-9
		205/50R17 93W	XL	638	5.5-7.5
50	50	215/50R17 95W	XL	648	6-7.5
		225/50R17 98W	XL	658	6-8
55	55	205/55R17 91V		658	5.5-7.5
		215/55R17 94W		668	6-7.5
16	45	225/55R17 97W		680	6-8
		195/45R16 84W	XL	582	6-7.5
50	50	205/45R16 87W	XL	588	6.5-7.5
		215/45R16 90W	XL	600	7-8
55	55	195/50R16 84V		603	5.5-7
		205/50R16 87V		612	5.5-7.5
15	50	225/50R16 92W		632	6-8
		195/55R16 87V		620	5.5-7
55	55	205/55R16 91W		632	5.5-7.5
		215/55R16 93W		642	6-7.5
50	50	225/55R16 95W		654	6-8
		195/50R15 82V		577	5.5-7
55	55	205/50R15 86V		587	5.5-7.5
		185/55R15 82V		585	5-6.5
55	55	195/55R15 85V		595	5.5-7
		205/55R15 88V		604	5.5-7.5

XL = Carga Extra

Consultar por medidas disponibles:  
 Prollantas Aviación - ☎950 058 601  
 Prollantas Canadá - ☎998 199 271

Distribuidor online autorizado:  
[www.llantas.pe](http://www.llantas.pe)