

Agarre extremo con desempeño ecológico



RÉGIMENES DE VELOCIDAD

W/V/H/S

- 20 pulgadas
- 19 pulgadas
- 18 pulgadas
- 17 pulgadas
- 16 pulgadas
- 15 pulgadas
- 14 pulgadas
- 13 pulgadas
- 12 pulgadas



Diseño No. AE50

Rendimiento balanceado total

La tecnología AERO dinámica reduce la resistencia al aire.

Patrón asimétrico de banda

El lado interior del neumático incluye cortes de drenaje en el hombro para suprimir el desgaste desigual. El lado exterior del neumático incorpora ranuras anchas no-penetrantes en el bloque del hombro para obtener una mayor estabilidad en las curvas.

Hoyuelos en el hombro

Un diseño con hoyuelos en el hombro reduce la resistencia al aire del neumático. Esto contribuye a una mayor eficiencia energética.



LADO INTERNO

Tranquilidad para un viaje más confortable

Innovador, el nuevo "paso de ruido-controlado" garantiza un viaje tranquilo consistente.

Variación del paso grande

Paso Estándar en los Neumáticos YOKOHAMA



Variación del paso pequeño

BluEarth-A



LADO EXTERNO

BluEarth-A AE50 Diseño No. AE50

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Marca OE	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
20	30	235/30R20 88W		XL	650	8.5
		275/30R20 97W		XL	674	9-10
	35	245/35R20 95W		XL	680	8-9.5
19	30	255/30R19 91W		XL	637	8.5-9.5
		265/30R19 93W		XL	643	9-10
		275/30R19 96W		XL	649	9-10
	35	215/35R19 85W		XL	633	7-8.5
		225/35R19 88W		XL	641	7.5-9
		235/35R19 91W		XL	647	8-9.5
		245/35R19 93W		XL	655	8-9.5
		255/35R19 92W			661	8.5-10
		275/35R19 100W		XL	675	9-11
	40	225/40R19 89W			663	7.5-9
		235/40R19 96W		XL	671	8-9.5
		245/40R19 98W		XL	679	8-9.5
	45	225/45R19 96W		XL	685	7-8.5
		235/45R19 95W			695	7.5-9
		245/45R19 98W			703	7.5-9
18	35	225/35R18 87W		XL	615	7.5-9
		255/35R18 94W		XL	635	8.5-10
		265/35R18 97W		XL	643	9-10.5
	40	205/40R18 86W		XL	621	7-8
		215/40R18 89W		XL	628	7-8.5
		225/40R18 92W		XL	637	7.5-9
		235/40R18 95W		XL	645	8-9.5
		245/40R18 97W		XL	653	8-9.5
		255/40R18 99W		XL	661	8.5-10
		275/40R18 99W			677	9-11
	45	215/45R18 93W		XL	651	7-8
		225/45R18 91W			659	7-8.5
		235/45R18 94W			669	7.5-9
		245/45R18 96W			677	7.5-9
		245/45R18 100W		XL	677	7.5-9
		255/45R18 99W			687	8-9.5
	50	215/50R18 92V			673	6-7.5
		225/50R18 95W			683	6-8
		235/50R18 97W			693	6.5-8.5
		245/50R18 100W			703	7-8.5
		235/55R18 104W		XL	715	6.5-8.5
17	40	205/40R17 80H			596	7-8
		215/40R17 87W		XL	604	7-8.5
		245/40R17 91W			628	8-9.5
		255/40R17 94W			636	8.5-10
	45	185/45R17 78H			598	6-7
		205/45R17 88W		XL	616	6.5-7.5
		215/45R17 91W		XL	626	7-8
		225/45R17 91W			634	7-8.5
		225/45R17 94V		XL	634	7-8.5
		225/45R17 94W		XL	634	7-8.5
		235/45R17 97W		XL	644	7.5-9
		245/45R17 99W		XL	652	7.5-9
	50	205/50R17 93V		XL	638	5.5-7.5
		205/50R17 93W		XL	638	5.5-7.5
		215/50R17 91V			648	6-7.5
		215/50R17 95W		XL	648	6-7.5
		225/50R17 94W			658	6-8
		225/50R17 98W		XL	658	6-8
		235/50R17 96W			668	6.5-8.5
	55	205/55R17 91V			658	5.5-7.5
		205/55R17 95V		XL	658	5.5-7.5
		215/55R17 94V			668	6-7.5
		215/55R17 94W			668	6-7.5
		225/55R17 97W			680	6-8
		225/55R17 101W		XL	680	6-8
		235/55R17 99W			690	6.5-8.5

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Marca OE	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
17	60	215/60R17 96H			690	6-7.5
	65	215/65R17 99V			712	6-7.5
16	45	195/45R16 80W			582	6-7.5
		195/45R16 84V		XL	582	6-7.5
		205/45R16 87W		XL	590	6.5-7.5
		215/45R16 90V		XL	600	7-8
	50	165/50R16 75V		RF	572	4.5-6
		185/50R16 81H			592	5-6.5
		195/50R16 84V			603	5.5-7
		195/50R16 88V		XL	603	5.5-7
		205/50R16 87V			612	5.5-7.5
		205/50R16 87W			612	5.5-7.5
		225/50R16 92W			632	6-8
	55	185/55R16 83V			610	5-6.5
		195/55R16 87H			620	5.5-7
		195/55R16 87V			620	5.5-7
		205/55R16 91V			632	5.5-7.5
		205/55R16 91W			632	5.5-7.5
		205/55R16 94V		XL	632	5.5-7.5
		215/55R16 93V			642	6-7.5
		215/55R16 97H		XL	642	6-7.5
		215/55R16 97W		XL	642	6-7.5
		225/55R16 95V			654	6-8
		225/55R16 99W		XL	654	6-8
	60	175/60R16 82H			616	5-6
		185/60R16 86H			628	5-6.5
		195/60R16 89H			640	5.5-7
		205/60R16 92H			652	5.5-7.5
		205/60R16 92V			652	5.5-7.5
		205/60R16 96W		XL	652	5.5-7.5
		215/60R16 95H			664	6-7.5
		215/60R16 99V		XL	664	6-7.5
		225/60R16 98H			676	6-8
	65	205/65R16 95H			672	5.5-7.5
		215/65R16 98H			686	6-7.5
15	55	185/55R15 82V			585	5-6.5
		195/55R15 85V			595	5.5-7
	60	175/60R15 81H			591	5-6
		185/60R15 84H			603	5-6.5
		195/60R15 88H			615	5.5-7
		195/60R15 88V			615	5.5-7
		205/60R15 91V			627	5.5-7.5
	65	175/65R15 84H			609	5-6
		185/65R15 88H			621	5-6.5
		185/65R15 88S			621	5-6.5
		195/65R15 91H			635	5.5-7
		195/65R15 91V			635	5.5-7
		205/65R15 94H			647	5.5-7.5
14	50	185/50R14 77V		∞	542	5-6.5
	60	175/60R14 79H		∞	566	5-6
	65	155/65R14 75H			558	4.5-5.5
		175/65R14 82H			584	5-6
		185/65R14 86H			596	5-6.5
	70	165/70R14 81H			588	4.5-5
		175/70R14 84H			602	4.5-6
		185/70R14 88H			616	4.5-6
13	50	175/50R13 72V		∞	506	5-6
	60	175/60R13 77H		∞	540	5-6
		185/60R13 80H		∞	552	5-6.5
12	60	165/60R12 71H		∞	503	4.5-6

XL = Carga Extra RF = Reforzado ∞ = A539 Tamaño disponible

Consultar por medidas disponibles:

Prollantas Aviación - ☎ 950 058 601

Prollantas Canadá - ☎ 998 199 271

Distribuidor online autorizado:

www.llantas.pe