

Agarrarse a la Tierra

BluEarth-ES ES32



Automóvil familiar

RÉGIMENES DE VELOCIDAD

W/V/H/T

18
pulgadas

17
pulgadas

16
pulgadas

15
pulgadas

14
pulgadas

13
pulgadas



Mojado



Confort



Kilometraje



Ahorro de combustible

Diseño No.ES32

Un potente y confortable diseño de la banda completamente nuevo

Perfil extraordinariamente potente

Gran rigidez y resistencia al desgaste irregular

Múltiples y potentes hombros

Combinación de surcos profundos y ranuras Estabilidad, drenaje, evita el desgaste irregular

Diseño de la banda con 5 tamaños de bloques

Diseño de bajo nivel de ruido, evita el desgaste irregular



Surco relámpago

Gran rigidez y volumen del borde adecuado Seguridad, drenaje sobre carreteras mojadas

Canales rectos y anchos

Anti- acuplano, drena el agua al frenar sobre mojado Conducción y rodaje rectos

Un sencillo y poderoso diseño del bloque del hombro proporciona agarre confiable y excelente durabilidad



Diseño de banda de rodadura optimizado para cada ancho de banda




ES32 Diseño estándar
Ancho: 145-215




ES32A wide-design
Ancho: 225 o más

Un potente y confortable diseño de la banda completamente nuevo

Homogeneización de la presión de contacto y reducción del desgaste irregular.



Neumático estándar actual
AE01



BluEarth-ES ES32

BluEarth-ES ES32

Diseño No. ES32

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Diseño	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
18	40	225/40R18 92W	❖	XL	637	7.5-9
		235/40R18 95W		XL	645	8-9.5
17	40	205/40R17 84V		XL	596	7-8
		215/40R17 87V		XL	604	7-8.5
		245/40R17 91V	❖		628	8-9.5
45		205/45R17 84V			616	6.5-7.5
		215/45R17 91V		XL	626	7-8
		225/45R17 94V	❖	XL	634	7-8.5
		235/45R17 97V	❖	XL	644	7.5-9
50		215/50R17 95V		XL	648	6-7.5
		225/50R17 94V	❖		658	6-8
55		215/55R17 94V			668	6-7.5
16	45	195/45R16 80V			582	6-7.5
		205/45R16 83V			590	6.5-7.5
50		195/50R16 84V			602	5.5-7
		205/50R16 87V			612	5.5-7.5
55		185/55R16 83V			610	5-6.5
		195/55R16 87V			620	5.5-7
		205/55R16 91H			632	5.5-7.5
		205/55R16 91V			632	5.5-7.5
		215/55R16 93H			642	6-7.5
		215/55R16 97V		XL	642	6-7.5
		225/55R16 95V	❖		654	6-8
60		175/60R16 82H			616	5-6
		195/60R16 89H			640	5.5-7
		205/60R16 92H			652	5.5-7.5
		215/60R16 95H			664	6-7.5
		215/60R16 99H		XL	664	6-7.5
		215/60R16 99V		XL	664	6-7.5
		225/60R16 98V	❖		676	6-8
65		205/65R16 95H			672	5.5-7.5
15	50	195/50R15 82V			577	5.5-7
55		175/55R15 77V			573	5-6
		185/55R15 82H			585	5-6.5
		185/55R15 82V			585	5-6.5
		195/55R15 85H			595	5.5-7
		195/55R15 85V			595	5.5-7

Pulgadas	Perfil	Dimensiones	Diseño	RF/XL	Diámetro total (mm)	Ancho cubo aprobado (pulgadas)
15	60	155/60R15 74H			567	4.5-5.5
		165/60R15 77H			579	4.5-6
		175/60R15 81H			591	5-6
		185/60R15 84H			603	5-6.5
		185/60R15 88H		XL	603	5-6.5
		195/60R15 88H			615	5.5-7
		205/60R15 91H			627	5.5-7.5
65		145/65R15 72H			569	4-5
		175/65R15 84H			609	5-6
		185/65R15 88H			621	5-6.5
		185/65R15 88T			621	5-6.5
		195/65R15 91H			635	5.5-7
		195/65R15 91T			635	5.5-7
		195/65R15 95V		XL	635	5.5-7
		205/65R15 94H			647	5.5-7.5
		205/65R15 99H		XL	647	5.5-7.5
14	55	165/55R14 72H			538	4.5-6
		165/60R14 75T			554	4.5-6
	60	185/60R14 82H			578	5-6.5
		195/60R14 86H			590	5.5-7
65		155/65R14 75T			558	4.5-5.5
		165/65R14 79T			570	4.5-6
		175/65R14 82H			584	5-6
		175/65R14 82T			584	5-6
		185/65R14 86H			596	5-6.5
		185/65R14 86T			596	5-6.5
		195/65R14 89H			610	5.5-7
70		165/70R14 81T			588	4-5.5
		165/70R14 85T		XL	588	4-5.5
		175/70R14 84H			602	4.5-6
		175/70R14 84T			602	4.5-6
		185/70R14 88H			616	4.5-6
		185/70R14 88T			616	4.5-6
		195/70R14 91H			630	5-6.5
13	70	175/70R13 82T			576	4.5-6

XL = Carga Extra

❖ = ES32A Tamaño disponible

Consultar por medidas disponibles:

Prollantas Aviación - ☎950 058 601

Prollantas Canadá - ☎998 199 271

Distribuidor online autorizado:

www.llantas.pe