



INCREIBLE TRACCION

GEOLANDAR  
M/T G003



RÉGIMENES  
DE VELOCIDAD

N/Q

20  
pulgadas

18  
pulgadas

17  
pulgadas

16  
pulgadas

15  
pulgadas

Todo terreno



Silencio



Anti-desgaste irregular



Kilometraje



Durabilidad

Diseño No.G003

## Diseño de la banda de rodamiento


Nuevo diseño de bloques agresivo contribuye a un mejor rendimiento.

### Canales optimizados

Tracción

### Compuesto de la banda de rodamiento

El nuevo compuesto de alta dureza contribuye a alargar la vida útil del neumático. Evita cortes y arrancamientos (chipping), y proporciona mejor manejo y tracción en todo tipo de terreno.



Beneficios

- Resistencia al desgaste
- Resistencia contra cortes y arrancamientos (chipping)
- Manejo y tracción en todo terreno



### Ranuras optimizadas

Tracción

### Expulsor de piedras y barro

Todo terreno (Off-Road)


### Bajo Ruido

La variación en el tamaño de los bloques ayuda a dispersar el ruido provocado por la banda de rodamiento, con lo que el pico máximo de ruido es menor.

Nueva variación de tamaños de bloques



Producto Anterior  
(GEOLANDAR M/T+)



GEOLANDAR M/T G003

## Diseño de las paredes laterales

El diseño de la banda de rodamiento se extiende hasta los laterales: Apariencia, durabilidad y tracción en todo terreno.

### Agresivo diseño de bloques laterales



Beneficios

- Apariencia
- Tracción en todo tipo de terreno
- Durabilidad

Todos los tamaños tienen  
letras negras en alto relieve



### Concepto de diseño integrado

## Perfil y construcción

Pared lateral construida con  
3 lonas de gran rigidez

Asegura una excelente estabilidad direccional y  
resistencia a los cortes laterales.

Construcción especial de  
las paredes laterales

Mejora la estabilidad direccional y la  
resistencia a los cortes laterales.

Banda ancha

Lona de cobertura total de nilón  
sobre los cinturones de acero

Previene daños causados al tocar el  
fondo del canal , mejorando la  
durabilidad.

Protector de aro de gran tamaño

Protege los aros y evita que el barro  
penetre entre los neumáticos y los  
aros.

GEOLANDAR  
M/T G003

Diseño No. G003

| Pulgadas | Perfil | Dimensiones          | Diseño | Lado | Diámetro total (mm) | Ancho cubo aprobado (pulgadas) |
|----------|--------|----------------------|--------|------|---------------------|--------------------------------|
| 20       | 55     | LT275/55R20 120/117Q |        | RBL  | 810                 | 7.5-9.5                        |
|          |        | LT295/55R20 123/120Q |        | RBL  | 832                 | 8-10                           |
|          |        | LT305/55R20 121/118Q |        | RBL  | 844                 | 8.5-11                         |
|          | 60     | LT295/60R20 126/123Q |        | RBL  | 862                 | 8-10                           |
|          |        | LT315/60R20 125/122Q |        | RBL  | 886                 | 8.5-11                         |
|          | 65     | LT275/65R20 126/123Q |        | RBL  | 866                 | 7.5-9.5                        |
|          |        | 33X12.50R20 LT 114Q  |        | RBL  | 826                 | 8.5-11                         |
|          |        | 35X12.50R20 LT 121Q  |        | RBL  | 877                 | 8.5-11                         |
|          |        | 37X12.50R20 LT 126Q  |        | RBL  | 928                 | 8.5-11                         |
|          |        | 37X13.50R20 LT 127Q  |        | RBL  | 928                 | 8.5-11                         |
| 18       | 65     | LT275/65R18 123/120Q |        | RBL  | 815                 | 7.5-9                          |
|          |        | LT285/65R18 125/122Q |        | RBL  | 827                 | 8-10                           |
|          |        | LT275/70R18 125/122Q |        | RBL  | 843                 | 7-9                            |
|          | 70     | LT285/70R18 127/124Q |        | RBL  | 857                 | 7.5-9.5                        |
|          |        | LT295/70R18 129/126Q |        | RBL  | 871                 | 7.5-10                         |
|          |        | LT305/70R18 126/123Q |        | RBL  | 885                 | 8.5-10                         |
|          |        | 33X12.50R18 LT 118Q  |        | RBL  | 826                 | 8.5-11                         |
|          |        | 35X12.50R18 LT 123Q  |        | RBL  | 877                 | 8.5-11                         |
|          |        | 38X13.50R18 126Q     | Å      | RBL  | 953                 | 8.5-11.5                       |
|          |        | 40X13.50R18 122Q     | Å      | RBL  | 1004                | 8.5-11.5                       |
| 17       | 65     | LT225/65R17 107/103Q |        | RBL  | 724                 | 6-8                            |
|          |        | LT265/70R17 121/118Q |        | RBL  | 804                 | 7-8.5                          |
|          | 70     | LT285/70R17 121/118Q |        | RBL  | 832                 | 7.5-9                          |
|          |        | LT295/70R17 121/118Q |        | RBL  | 846                 | 7.5-10                         |

RBL = Letra Negra en Relieve

Å = G001C Tamaño disponible

| Pulgadas | Perfil                | Dimensiones          | Diseño | Lado | Diámetro total (mm) | Ancho cubo aprobado (pulgadas) |
|----------|-----------------------|----------------------|--------|------|---------------------|--------------------------------|
| 17       | 75                    | LT245/75R17 121/118Q |        | RBL  | 800                 | 6.5-7.5                        |
|          |                       | LT255/75R17 111/108Q |        | RBL  | 814                 | 6.5-8.5                        |
|          |                       | LT285/75R17 121/118Q |        | RBL  | 860                 | 7.5-9.5                        |
|          | 80                    | LT235/80R17 120/117Q |        | RBL  | 808                 | 6-7.5                          |
|          |                       | 33X12.50R17 LT 120Q  |        | RBL  | 877                 | 8.5-11                         |
|          |                       | 35X12.50R17 LT 121Q  |        | RBL  | 953                 | 8.5-11                         |
|          |                       | 37X12.50R17 LT 124Q  |        | RBL  | 928                 | 8.5-11                         |
| 16       | 70                    | 38X13.50R17 119Q     | Å      | RBL  | 826                 | 8.5-11                         |
|          |                       | LT305/70R16 124/121Q |        | RBL  | 834                 | 8-9.5                          |
|          |                       | LT225/75R16 115/112Q |        | RBL  | 744                 | 6-7                            |
|          | 75                    | LT245/75R16 120/116Q |        | RBL  | 774                 | 6.5-8                          |
|          |                       | LT265/75R16 123/120Q |        | RBL  | 804                 | 7-8                            |
|          |                       | LT285/75R16 126/123Q |        | RBL  | 834                 | 7.5-9                          |
|          |                       | LT315/75R16 127/124Q |        | RBL  | 878                 | 8-11                           |
| 85       | 185/85R16 105/103N LT |                      |        | RBL  | 720                 | 4.5-6                          |
|          |                       | LT235/85R16 120/116Q |        | RBL  | 736                 | 5.5-6.5                        |
|          |                       | LT255/85R16 123/120Q |        | RBL  | 840                 | 6.5-8                          |
|          | 205R16C 110/108Q      |                      |        | RBL  | 806                 | 6-7.5                          |
|          |                       | 650R16 97/93Q LT     |        | RBL  | 755                 | 4.5-6                          |
|          | 15                    | LT215/75R15 100/97Q  |        | RBL  | 703                 | 5.5-7                          |
|          |                       | LT235/75R15 104/101Q |        | RBL  | 733                 | 6-7                            |
| 15       | 75                    | 30X 9.50R15 LT 104Q  |        | RBL  | 750                 | 6.5-8.5                        |
|          |                       | 31X10.50R15 LT 109Q  |        | RBL  | 775                 | 7-9                            |
|          |                       | 32X11.50R15 LT 113Q  |        | RBL  | 801                 | 8-10                           |
|          | 33X12.50R15 LT 108Q   |                      |        | RBL  | 826                 | 8.5-11                         |
|          |                       | 35X12.50R15 LT 113Q  |        | RBL  | 877                 | 8.5-11                         |
|          |                       |                      |        | RBL  | 826                 | 8.5-11                         |
|          |                       |                      |        | RBL  | 877                 | 8.5-11                         |

Consultar por medidas disponibles:

Prollantas Aviación - ☎950 058 601

Prollantas Canadá - ☎998 199 271

Distribuidor online autorizado:

www.llantas.pe